

Fiche technique

Rail profilé MS5030, ouverture 22 mm, FT, perforé

Référence: 1121336



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1121336
Type	MS5030P0900FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	900x50x30
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	255 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Rail profilé MS5030, ouverture 22 mm, FT, perforé

Référence: 1121336



Dimensions



Longueur	900 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm
Cote L	900 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Sécurité de fonctionnement	non
épaisseur du matériau	3 mm
Avec perforation	oui
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	3,39 cm ²
Valeur statistique Iy	3,99 cm
Valeur statistique Iz	13,11 cm
Valeur statistique Wy	3,95 cm ²
Valeur statistique Wz	6,38 cm ²