

Fiche technique

Rail de montage MS5030, fente 22 mm, FT, non perforé

Référence: 1121529



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1121529
Type	MS5030UP6000FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	non perforé, ouverture 22mm
Fabricant	OBO
Dimension	6000x50x30
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	307 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Rail de montage MS5030, fente 22 mm, FT, non perforé

Référence: 1121529



Dimensions



Longueur	6 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm
Cote L	6 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	sans
Modèle	Profilé simple
Sécurité de fonctionnement	non
épaisseur du matériau	3 mm
Avec perforation	non
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	1,74 cm ²
Valeur statistique Iy	1,19 cm
Valeur statistique Iz	4,46 cm
Valeur statistique Wy	1,05 cm ²
Valeur statistique Wz	2,23 cm ²