

# Fiche technique

## Boîte d'installation double VDE

Référence: 7408832



Boîte d'installation pour boîtier de sol GES R2 pour le montage dans une boîte de tirage UD GES R2 ou dans les faux planchers.

Une prise de courant double avec fiche de terre (VDE) est fournie à la livraison. Deux noyaux informatiques (Keystones) peuvent être montés avec une plaque de montage, à commander séparément.



PA polyamide

### Données de base

Référence	7408832
Désignation 1	Plaque de montage pour GES R2
Désignation 2	avec 2 prises VDE
Fabricant	OBO
Coloris	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	26,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Boîte d'installation double VDE

Référence: 7408832



### Dimensions



### Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	2
Nombre des décharges de traction	1
Cadre de protection du revêtement de sol	non
exécution du couvercle	rond
possibilité d'installation du joint	oui
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour goutlotte noyée	non
Type d'appareillage	Dimension modulaire M45
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Technique d'installation	Dimension modulaire M45
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Plage de serrage D max.	50 mm
Plage de serrage D min.	25 mm
Possibilité de décharge de traction	oui