

Scheda tecnica

Unità canale, cieca, a incastro, altezza 40-70 mm

Codice articolo: 7424460



Unità canale pronta per il montaggio con 3 coperchi ciechi autoaggancianti per il passaggio dei cavi, costituita dalla parte inferiore del condotto (sottovasca con profili laterali e di posa del rivestimento pavimento) e coperchio del condotto. Fondo predisposto con linguette di fissaggio per l'installazione di setti separatori. Nella dotazione di serie sono compresi 6 angolari di fissaggio livellabili in altezza, 6 ancoraggi massetto e 3 guarnizioni dei giunti del coperchio per canale di larghezza nominale 200 e 300 o 6 supporti per canali con larghezza nominale 400, 500 e 600. Coperchio del canale avvitato alla consegna ed elemento ad incastro montato.

Con tre coperchi ciechi autoaggancianti (L = 800 mm).




St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7424460
Tipo	OKA-W2004030R
Definizione 1	Canale filo pavimento
Definizione 2	cieco, a incastro
Produttore	OBO
Dimensionee	2400x200x40
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2.4
Unità	Metro
Peso	970.8 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Misure



Lughezza.	2'400 mm
Larghezza	200 mm

Scheda tecnica

Unità canale, cieca, a incastro, altezza 40-70 mm

Codice articolo: 7424460



Dati tecnici

Coperchio per apertura montaggio	no
Coperture	3
Numero di pareti divisorie ad incastro	1
Numero delle unità di montaggio previste	3
Numero delle vie	2 St.
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento
Piastra a pavimento	si
Fissaggio del coperchio a scatto	si
Possibilità di incasso della guarnizione	si
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Disaccoppiabile	no
Adatto per giunto di dilatazione	no
Parete in tessuto	no
Altezza del canale max.	70 mm
Altezza canale min.	40 mm
Spessore materiale coperchio	4
Altezza minima del massetto	40
Con apertura di collegamento	no
Con equipotenzializzazione	no
Con separatore	no
Con sporgenza	si
Apertura di montaggio	senza
Intervallo di livellamento max	70 mm
Intervallo di livellamento min.	40 mm
Parte superiore smontabile	si
Fissaggio separatore_cancellare	stecken
Fissaggio separatore	inserire