Technisches Datenblatt

Kanaleinheit estrichbündig - OKB-FK 400







Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung und zum Geräteeinbau, bestehend aus einem Kanalunterteil mit höhenverstellbarem Bodenbelaganlegeprofil. Im Auslieferungszustand mit Montageschutzdeckel. Im Lieferumfang enthalten sind 3 Deckelstoßdichtungen und ein Kanalverbinder.

Zur Höheneinstellung der Kanaleinheit werden sechs Nivellierschrauben benötigt.



St


Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7403605	
Тур	OKB-FK 400	
Bezeichnung 1	Kanaleinheit Estrichbündig	
Bezeichnung 2	mit Schutzdeckel	
Hersteller	OBO	
Dimension	2000x400x62	
Werkstoff	Stahl	
Oberfläche	bandverzinkt	
Oberflächennorm	DIN EN 10346	
Kleinste VK-Einheit	2	
Mengeneinheit	Meter	
Gewicht	1505 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 m	



Länge	2.000 mm
Breite	400 mm
Höhe	73 mm

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit estrichbündig - OKB-FK 400





Technische Daten		
	Abdeckung Montageöffnung	ja
	Anzahl der Züge	2 St.
	Ausbaumöglichkeit	für Einbau von Installationsgeräten
	Bodenblech	ja
	Bodenpflege	trocken
	Deckelbefestigung rastend	nein
	Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
	Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
	Entkoppelbar	nein
	Geeignet für Dehnungsfuge	nein
	Kanalhöhe min.	68 mm
	Mindestestrichhöhe	73
	Mit Anschlussöffnung	nein
	Mit Potentialausgleich	ja
	Mit Trennwand	ja
	Mit Überstand	ja
	Oberteil abnehmbar	nein
	Schwerlastausführung	nein
	Trennwandbefestigung_löschen	rasten
	Trennwandbefestigung	rasten