

Fiche technique

Chevilles pour béton cellulaire avec filetage extérieur M10

Référence: 3497616



Ancrage à expansion en acier testé au feu et approuvé pour une utilisation dans le béton cellulaire.

Modèle avec filetage extérieur. Pour une résistance au feu de jusqu'à 120 minutes, les valeurs de charge sont disponibles dans l'agrément technique général (s'applique au béton cellulaire des classes de résistance 3.3 minimum).

Un outil de pose est nécessaire pour le montage.



DIBt U


St acier

G galvanisé

Données de base

Référence	3497616
Type	PBD M10x10
Désignation 1	Cheville pour béton cellulaire
Désignation 2	avec filetage extérieur
Fabricant	OBO
Dimension	90x14
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièce
Poids	11,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions



Longueur	90 mm
Cote L	90 mm

Fiche technique

Chevilles pour béton cellulaire avec filetage extérieur M10

Référence: 3497616



Caractéristiques techniques

Modèle	à frapper
Filetage	M10
Filetage, métrique	10
Type de filetage	métrique
Épaisseur de serrage	10 mm