

# Fiche technique

Goulotte de montage avec tissu pare-feu PYROLINE® Rapid PLM, hauteur de goulotte 44 mm, FS  
Référence: 7218000



Goulotte de montage en métal avec tissu pare-feu intumescent pour poser les câbles sans risque d'incendie. Classifiée comme goulotte de montage EI30, EI60 et EI90 selon la norme EN 13501-2, contrôlé selon la norme EN 1366-5. La goulotte de montage, dans la période classifiée, prévient la propagation du feu et protège les voies d'évacuation et issues de secours contre la propagation d'un feu de câble.

Adapté pour le montage direct au mur et au plafond et le montage sous les systèmes planchers ou sur les systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. Montage possible du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur du conduit.



**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

## Données de base

Référence	7218000
Désignation 1	Conduit métallique
Désignation 2	avec protection incendie
Fabricant	OBO
Dimension	40x40x2000
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	143 kg
Unité de poids	kg/100 pc

## Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	44 mm
Cote B	40 mm
Dimension H	44 mm

# Fiche technique

Goulotte de montage avec tissu pare-feu PYROLINE® Rapid PLM, hauteur de goulotte 44 mm, FS  
Référence: 7218000



## Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	4
Fixation du couvercle	autres
Classification EI - Goulotte d'installation	90
Avec perforation	oui
Section utile	1280 mm <sup>2</sup>
Séparateurs possibles	non
Gaine	acier
Hauteur intérieure	38 mm
Largeur intérieure	38 mm