

Fiche technique

Angle plat, hauteur de goulotte 40 mm, blanc pur

Référence: 7218064



Angle plat avec tissu pare-feu intumescent pour goulotte de montage PYROLI-NE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, le montage sous les systèmes planchers ou sur les systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.



St acier

P revêtement par poudrage

Données de base

Référence	7218064
Type	PLM FA 0410 RW
Désignation 1	Angle plat
Désignation 2	avec protection incendie
Fabricant	OBO
Dimension	350x350x40
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	revêtement par poudrage
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	135 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

Cote A	250 mm
Cote B	100 mm
Dimension H	40 mm

Fiche technique

Angle plat, hauteur de goulotte 40 mm, blanc pur

Référence: 7218064



Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	4
Fixation du couvercle	autres
Classification EI - Goulotte d'installation	90
Avec perforation	oui
Section utile	1780 mm ²
Séparateurs possibles	non
Gaine	acier
Angle de coude	90 °