

Scheda tecnica

Angolo piatto, altezza canale 120 mm, bianco puro

Codice articolo: 7218072



Curva piana con tessuto antincendio intumescente per canale PYROLINE® Rapid PLM. Idonea per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.



- St** Acciaio
- P** verniciato a polvere

Dati anagrafici

Codice articolo	7218072
Tipo	PLM FA 1220 RW
Definizione 1	Curva piana
Definizione 2	con protezione antincendio
Produttore	OBO
Dimensionee	350x350x120
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Acciaio
Superficie	verniciato a polvere
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	287 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Misure

Dimensione A	275 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensione H	120 mm

Scheda tecnica

Angolo piatto, altezza canale 120 mm, bianco puro

Codice articolo: 7218072



Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Fissaggio del coperchio	altro
Classificazione EI - condotto di installazione	90
Con foratura	sì
Sezione utile	18500 mm ²
Divisori possibili	no
Rivestimento	Acciaio
Angolo del gomito	90 °