

Fiche technique

Réducteur droit, d'une hauteur de goulotte de 80 mm à 40 mm, blanc pur
Référence: 7218100



Réducteur avec tissu pare-feu intumescent pour la réduction symétrique pour longueur de goulotte droite de PLM D 0810 sur PLM D 0410 Adapté pour le montage direct au mur et au plafond et le montage sous les systèmes planchers ou sur les systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.



St

acier

P

revêtement par poudrage

Données de base

Référence	7218100
Type	PLM RP 0810 RW
Désignation 1	Réducteur
Désignation 2	avec protection incendie
Fabricant	OBO
Dimension	360x100x80
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	revêtement par poudrage
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	70,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

Dimension h	40 mm
Dimension H	80 mm

Fiche technique

Réducteur droit, d'une hauteur de goulotte de 80 mm à 40 mm, blanc pur
Référence: 7218100



Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	4
Fixation du couvercle	autres
Gaine	acier