

Fiche technique

Réducteur droit, d'une hauteur de goulotte de 120 mm à 80 mm, FS
Référence: 7218102



Réducteur avec tissu pare-feu intumescent pour la réduction symétrique pour longueur de goulotte droite de PLM D 1220 sur PLM D 0810. Adapté pour le montage direct au mur et au plafond et le montage sous les systèmes planchers ou sur les systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.



- St** acier
- FS** galvanisé sendzimir

Données de base

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Référence | 7218102 |
| Désignation 1 | Réducteur |
| Désignation 2 | avec protection incendie |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 160x200x120 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 63 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Dimensions

| | |
|-------------|--------|
| Cote B | 200 mm |
| Dimension h | 80 mm |
| Dimension H | 120 mm |

Fiche technique

Réducteur droit, d'une hauteur de goulotte de 120 mm à 80 mm, FS

Référence: 7218102



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Nombre de faces traitées par flambage | 4 |
| Fixation du couvercle | autres |
| Gaine | acier |