

# Fiche technique

Té de dérivation, hauteur de goulotte 40 mm, FS

Référence: 7218074



Té de dérivation avec tissu pare-feu intumescent pour goulotte de montage PY-ROLINE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, au montage sous les systèmes planchers ou sur systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.



St acier

FS galvanisé sendzimir

## Données de base

Référence	7218074
Désignation 1	Té de dérivation
Désignation 2	avec protection incendie
Fabricant	OBO
Dimension	500x300x40
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	135,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires

## Dimensions

Cote A	300 mm
Cote B	100 mm
Dimension H	40 mm
Dimension t	500 mm

# Fiche technique

Té de dérivation, hauteur de goulotte 40 mm, FS

Référence: 7218074



## Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	4
Classification EI - Goulotte d'installation	90
Avec perforation	oui
Section utile	1780 mm <sup>2</sup>
Séparateurs possibles	oui
Gaine	acier