

Scheda tecnica

Derivazione a T, altezza canale 80 mm, bianco puro

Codice articolo: 7218080



Derivazione a T con tessuto antincendio intumescente per canale PYROLINE® Rapid PLM. Idonea per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.



- St** Acciaio
- P** verniciato a polvere

Dati anagrafici

Codice articolo	7218080
Tipo	PLM TB 0810 RW
Definizione 1	Derivazione a T
Definizione 2	con protezione antincendio
Produttore	OBO
Dimensionee	500x300x80
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Acciaio
Superficie	verniciato a polvere
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	165 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Misure

Dimensione A	300 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione H	80 mm
Dimensione t	500 mm

Scheda tecnica

Derivazione a T, altezza canale 80 mm, bianco puro

Codice articolo: 7218080



Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Classificazione EI - condotto di installazione	90
Con foratura	sì
Sezione utile	5180 mm ²
Divisori possibili	sì
Rivestimento	Acciaio