


Fiche technique

Té de dérivation, hauteur de goulotte 120 mm, blanc pur

Référence: 7218084



Té de dérivation avec tissu pare-feu intumescent pour goulotte de montage PY-ROLINE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, au montage sous les systèmes planchers ou sur systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.



CE

St acier

P revêtement par poudrage

Données de base

Référence	7218084
Type	PLM TB 1220 RW
Désignation 1	Té de dérivation
Désignation 2	avec protection incendie
Fabricant	OBO
Dimension	600x400x120
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	revêtement par poudrage
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	350 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

Cote A	400 mm
Cote B	200 mm
Dimension H	120 mm
Dimension t	600 mm

Fiche technique

Té de dérivation, hauteur de goulotte 120 mm, blanc pur

Référence: 7218084



Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	4
Classification EI - Goulotte d'installation	90
Avec perforation	oui
Section utile	18500 mm ²
Séparateurs possibles	oui
Gaine	acier