


Fiche technique

Dérivation en Té Magic 35 FS

Référence: 6041024



Dérivaton à monter avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 35 mm.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	6041024
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	35x300
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	56,3 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Dérivation en Té Magic 35 FS

Référence: 6041024



Dimensions



Largeur	300 mm
Largeur	12 in
Hauteur	35 mm
Hauteur	1 in
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	300 mm
Cote R	50 mm

Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	90°
Version du connecteur	raccord intégré
Sécurité de fonctionnement	non
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	1,25 mm
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic
Épaisseur de longeron	1,25 mm