

Fiche technique

Dérivation Magic 60 A4

Référence: 6041290



Dérivaton à monter avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.



A4 Acier inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Données de base

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Référence | 6041290 |
| Type | RAAM 610 A4 |
| Désignation 1 | Dérivation |
| Désignation 2 | avec éclissage Magic |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x100 |
| Matériau | Acier inoxydable 1.4571 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 37,7 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Dérivation Magic 60 A4

Référence: 6041290



Dimensions



| | |
|-------------------|---------|
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,25 mm |
| Cote B | 100 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------|
| Courbe (angle) | 90° |
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Sécurité de fonctionnement | oui |
| Épaisseur de matériau de la tôle de fond | 1,25 mm |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | horizontal |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à dé clic |
| Épaisseur de longeron | 1,25 mm |