

Fiche technique

Dérivation à monter 60 FS

Référence: 7120460



Dérivation à monter pour la pose horizontale de chemins de câbles de type RKS 605.



CE

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Référence | 7120460 |
| Type | RAA 605 FS |
| Désignation 1 | Dérivation |
| Désignation 2 | version carrée |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x50 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 30 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Dérivation à monter 60 FS

Référence: 7120460



Dimensions



| | |
|---------|-------|
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Hauteur | 2 in |
| Cote B | 50 mm |
| Cote R | 50 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|----------------|
| Courbe (angle) | 90° |
| Largeur de départ | 50 mm |
| Version du connecteur | raccord fourni |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | horizontal |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé |