

Scheda tecnica

Cassetta livellabile per Tubus, RKFRNUZD3, acciaio inox

Codice articolo: 7409452



Cassetta livellabile e separabile dal pavimento della dimensione nominale R9, per Tubus, per il montaggio di apparecchi d'installazione in pavimenti trattati a secco, umido o bagnato in ambienti interni, da montare nelle scatole sotto pavimento UZD350-3, ognuna in connessione con un coperchio di montaggio DUG350-3R9 o in UGD350-3R9. Il montaggio viene eseguito nei profili del telaio in alluminio della scatola sotto pavimento tramite angolari di livellamento (da ordinare separatamente).

Cassetta livellabile con Tubus, 3 vie. È possibile installare 3 piastre di copertura APMT5. Per il montaggio di 3 supporti universali UT4 per 9 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 12 apparecchi Modul 45.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

Dati anagrafici

Codice articolo	7409452
Tipo	RKFRN2UZD3R9VS25
Definizione 1	Cassetta livellabile rotonda
Definizione 2	con tubo
Produttore	OBO
Dimensionee	Ø305mm
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	336 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Cassetta livellabile per Tubus, RKFRNUZD3, acciaio inox

Codice articolo: 7409452



Misure



Lughezza.	304 mm
Larghezza	304 mm
Altezza	94 mm

Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	12
Numero delle uscite cavi	1
Versione	tondo
Versione uscita cavo	Tubo a scomparsa
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	sì
Altezza pavimento min.	94 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	no
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	no
Adatto per scatola da incasso	350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Dimensione nominale per torretta	R9
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	25 mm