


# Fiche technique

Cassette à cadre pour charges lourdes, "aveugle", RKSL,  
taille nominale 250-3,  
Référence: 7405900



Cassette à cadre pleine pour charges lourdes pour la réalisation d'une trappe d'inspection dans les boîtes de tirage UZD250-3 dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur. Classe de charge 1 jusqu'à 10 kN. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses.




A2 acier inoxydable

## Données de base

Référence	7405900
Type	RK SL1 V2 30
Désignation 1	Cassette cadre charges lourdes
Désignation 2	aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	282x282x30
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	555 kg
Unité de poids	kg/100 paires

## Dimensions



Cote A	324 mm
Cote B	288 mm
Cote c	282 mm
Dimension h	30 mm

# Fiche technique

Cassette à cadre pour charges lourdes, "aveugle", RKSL,  
taille nominale 250-3,  
Référence: 7405900



## Caractéristiques techniques

Nombre des sorties de câble	0
Modèle Sortie de câble	Pas de sortie de câble
Entretien du sol	humide
Hauteur de chape min.	70 mm
Hauteur de plancher min.	100 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour	Mise en place de boîtiers de sol
Convient pour boîtes de sol	250
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Longueur cote de montage	290 mm
Modèle pour charges lourdes	oui
Classe pour charges lourdes	10 kN (OBO SL1)
Type du système d'encastrement	GB2
Épaisseur du revêtement de sol	28 mm