


Scheda tecnica

Cassetta con telaio per carichi pesanti, cieca, RKSL, grandezza nominale 250-3

Codice articolo: 7405932



Cassetta con telaio per carichi pesanti, "cieca", per la realizzazione di un'apertura di ispezione nella UZD 250-3 in pavimenti trattati a secco, umido o bagnato. Classe di carico 2 fino a 20 kN. Adatta solo per pavimenti lisci in ambienti interni.




A2 Acciaio, INOX

Dati anagrafici

Codice articolo	7405932
Tipo	RK SL2 V2 20
Definizione 1	Cassetta per carichi pesanti
Definizione 2	cieco
Produttore	OBO
Dimensionee	282x282x20
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	776 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Misure



Dimensione A	324 mm
Dimensione B	288 mm
Dimensione C	282 mm
Dimensione H	20 mm

Scheda tecnica

Cassetta con telaio per carichi pesanti, cieca, RKSL, grandezza nominale 250-3

Codice articolo: 7405932



Dati tecnici

Numero delle uscite cavi	0
Versione uscita cavo	Nessuna uscita cavo
Trattamento del pavimento	bagnato
Altezza massetto min.	70 mm
Altezza pavimento min.	90 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Telai	Costruzione scatola sotto pavimento
Adatto per scatola da incasso	250
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza di montaggio	290 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP00
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP44
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	sì
Classe carichi pesanti	20 kN (OBO SL2)
Spessore rivestimento pavimento	14 mm