

# Fiche technique

## Tube acier inoxydable A4

Référence: 2046750



Tube d'installation électrique sans extrémités filetés selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de conducteurs. Avec paroi intérieure sans bavures. Classe de protection anticorrosion 4 (élevée).



**A4** Acier inoxydable

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	2046750
Type	S16W A4
Désignation 1	Tube acier inox
Désignation 2	non fileté
Fabricant	OBO
Dimension	Ø16, 3000mm
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	15
Unité de mesure	Mètre
Poids	37 kg
Unité de poids	kg/100 pc

# Fiche technique

## Tube acier inoxydable A4

Référence: 2046750



### Dimensions



Longueur	3 000 mm
Cote D	16 mm
Cote L	3 000 mm
Dimension M (mm)	M16
Cote t	1 mm

### Caractéristiques techniques

En saillie	oui
Modèle tubes	rigide sans filetage

# Fiche technique

## Tube acier inoxydable A4

Référence: 2046750



### Caractéristiques techniques

Installation en béton	oui
Comportement à la flexion	rigide
Résistance à la pression	très lourd (4000 N)
Température d'utilisation max.	+ 400 °C
Température d'utilisation min.	- 45 °C
Installation sur mur creux	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans le sol	oui
Installation à l'extérieur	oui
Code de classification	55571
Machines et montage de l'installation	oui
Avec manchon	non
Surface brossée	oui
Surface polie	non
Résistance aux chocs	très lourd (6,8/300 mm)
Plage de températures d'utilisation max.	400 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	oui
Installation sous chape (béton)	oui
Encastré	oui