

# Scheda tecnica

Tubo in acciaio INOX V2A

Codice articolo: 2046722



Tubo per installazione elettrica senza estremità filettate secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Parete interna senza sbavature. Classe di protezione contro la corrosione 4 (alta).

Classificazione secondo DIN EN 61386-1: 555711404010



**A2** Acciaio, INOX

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

Codice articolo	2046722
Tipo	S25W A2
Definizione 1	Tubo
Definizione 2	senza filetto
Produttore	OBO
Dimensionee	Ø25, 3000mm
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	30
Unità	Metro
Peso	59.2 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.



# Scheda tecnica

Tubo in acciaio INOX V2A

Codice articolo: 2046722



## Misure



Lughezza.	3'000 mm
Dimensione D	25 mm
Dimensione L	3'000 mm
Dimensione M (mm)	M25
Dimensione t	1 mm

## Dati tecnici

A parete	sì
Versione tubi	rigido senza filetto

# Scheda tecnica

Tubo in acciaio INOX V2A

Codice articolo: 2046722



## Dati tecnici

Applicazione a calcestruzzo	sì
Comportamento di flessione	starr
Resistenza alla compressione	molto pesante (4000 N)
Temperatura di utilizzo max	+ 400 °C
Temperatura di utilizzo min.	- 45 °C
Installazione in intercapedini	sì
Installazione sul legno	sì
Installazione in terra	sì
Installazione in esterno	sì
Codice di classificazione	55571
Macchine e installazioni per impianti	sì
Superficie spazzolata	sì
Superficie lucida	no
Resistenza all'impatto	molto pesante (6,8/300 mm)
Range di temperatura di esercizio max	400 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo)	sì
Installazione sotto pavimento (battuto)	sì
Sotto intonaco	sì