

# Scheda tecnica

Canale sotto pavimento, 2 parti, a 2 vie, altezza canale 48 mm

Codice articolo: 7400261



Canale sotto pavimento (2 parti) per la posa di cavi e linee nei sistemi sotto pavimento sotto battuto a norma EN 50085-2-2. Coperchio del canale estraibile e ad innesto universale. Con separatore nella parte inferiore del canale.

Le pareti laterali profilate offrono una funzione a scatto per innestare il coperchio del canale nella parte inferiore di quest'ultimo. Le nervature di rinforzo nel coperchio del canale fungono da stabilizzazione.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

## Dati anagrafici

Codice articolo	7400261
Definizione 1	Canale sottopavimento, 2 vie
Definizione 2	2 scomparti
Produttore	OBO
Dimensionee	2000x190x48
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	347.997 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

## Misure

Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	190 mm
Altezza	48 mm
Dimensione a	80 mm
Dimensione b	110 mm
Dimensione H	48 mm

# Scheda tecnica

Canale sotto pavimento, 2 parti, a 2 vie, altezza canale  
48 mm

Codice articolo: 7400261



## Dati tecnici

Numero di pareti divisorie fisse	1
Numero delle vie	2 St.
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento
Piastra a pavimento	sì
Campo di applicazione	sotto battuto
Disaccoppiabile	no
Larghezza canale min.	190 mm
Altezza canale min.	48 mm
Sezione utile	8217 mm <sup>2</sup>
Parte superiore smontabile	sì
Sezione via a	3413 mm <sup>2</sup>
Sezione via b	4804 mm <sup>2</sup>