

# Fiche technique

Canal noyé, à 2 compartiments, hauteur du canal 38mm

Référence: 7400316



Canal de sol noyé pour la pose de câbles sous chape.




**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

## Données de base

Référence	7400316
Désignation 1	Conduit métallique noyé
Désignation 2	2 compartiments
Fabricant	OBO
Dimension	2000x250x38
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	427 kg
Unité de poids	kg/100 pc

## Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	38 mm
Cote a	110 mm
Cote b	140 mm
Dimension h	38 mm

# Fiche technique

Canal noyé, à 2 compartiments, hauteur du canal 38mm

Référence: 7400316



## Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	1
Nombre de voies	2 St.
Type de fixation du système de montage	Sol
tôle de fond	oui
Domaine d'application	noyés dans la chape
Découplable	non
Hauteur de goulotte min.	38 mm
Section utile	8856 mm <sup>2</sup>
couvercle amovible	non
Section de traction a	3888 mm <sup>2</sup>
Section de traction b	4968 mm <sup>2</sup>