

# Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Artikelnummer: 7400281



Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil. Die profilierten Seitenwände bieten eine Rastfunktion, um den Kanaldeckel auf das Kanalunterteil zu rasten. Die Versteifungssicken im Kanaldeckel dienen zur Stabilisierung.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Artikelnummer       | 7400281                  |
| Bezeichnung 1       | Unterflurkanal, 2-teilig |
| Bezeichnung 2       | 3-zügig                  |
| Hersteller          | OBO                      |
| Dimension           | 2000x250x48              |
| Werkstoff           | Stahl                    |
| Oberfläche          | bandverzinkt             |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346             |
| Kleinste VK-Einheit | 2                        |
| Mengeneinheit       | Meter                    |
| Gewicht             | 453,8 kg                 |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m                 |

## Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 250 mm   |
| Höhe   | 48 mm    |
| Maß a  | 90 mm    |
| Maß b  | 70 mm    |
| Maß h  | 48 mm    |

# Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zügelig, Kanalhöhe 48 mm

Artikelnummer: 7400281



## Technische Daten

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Anzahl der festen Trennwände   | 2                     |
| Anzahl der Züge                | 3 St.                 |
| Befestigungsart Montage-System | Boden                 |
| Bodenblech                     | ja                    |
| Einsatzbereich                 | estrichüberdeckt      |
| Entkoppelbar                   | nein                  |
| Kanalbreite min.               | 250 mm                |
| Kanalhöhe min.                 | 48 mm                 |
| Nutzquerschnitt                | 10892 mm <sup>2</sup> |
| Oberteil abnehmbar             | ja                    |
| Querschnitt Zug a              | 3854 mm <sup>2</sup>  |
| Querschnitt Zug b              | 3184 mm <sup>2</sup>  |