

Scheda tecnica

Tubo in acciaio INOX V2A

Codice articolo: 2046724



Tubo per installazione elettrica senza estremità filettate secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Parete interna senza sbavature. Classe di protezione contro la corrosione 4 (alta).

Classificazione secondo DIN EN 61386-1: 555711404010



A2 Acciaio, INOX

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo | 2046724 |
| Tipo | S40W A2 |
| Definizione 1 | Tubo |
| Definizione 2 | senza filetto |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | Ø40, 3000mm |
| Materiale | Acciaio INOX 1.4301 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 15 |
| Unità | Metro |
| Peso | 114.8 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Tubo in acciaio INOX V2A

Codice articolo: 2046724



Misure



| | |
|-------------------|----------|
| Lughezza. | 3'000 mm |
| Dimensione D | 40 mm |
| Dimensione L | 3'000 mm |
| Dimensione M (mm) | M40 |
| Dimensione t | 1.2 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------|----------------------|
| A parete | sì |
| Versione tubi | rigido senza filetto |

Scheda tecnica

Tubo in acciaio INOX V2A

Codice articolo: 2046724



Dati tecnici

| | |
|---|----------------------------|
| Applicazione a calcestruzzo | sì |
| Comportamento di flessione | starr |
| Resistenza alla compressione | molto pesante (4000 N) |
| Temperatura di utilizzo max | + 400 °C |
| Temperatura di utilizzo min. | - 45 °C |
| Installazione in intercapedini | sì |
| Installazione sul legno | sì |
| Installazione in terra | sì |
| Installazione in esterno | sì |
| Codice di classificazione | 55571 |
| Macchine e installazioni per impianti | sì |
| Con manicotto | no |
| Superficie spazzolata | sì |
| Superficie lucida | no |
| Resistenza all'impatto | molto pesante (6,8/300 mm) |
| Range di temperatura di esercizio max | 400 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -45 °C |
| Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo) | sì |
| Installazione sotto pavimento (battuto) | sì |
| Sotto intonaco | sì |