

Scheda tecnica

Tubo in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046032



Tubo per installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori.

Parete interna senza sbavature. Per tubo è già avvitato un manicotto di giunzione.



Alu Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	2046032
Tipo	SM16W ALU
Definizione 1	Tubo in alluminio
Definizione 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensionee	M16x1,5,3000
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	30
Unità	Metro
Peso	19.543 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Tubo in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046032



Misure



Lunghezza.	3'000 mm
Dimensione D	16 mm
Dimensione L	3'000 mm
Dimensione l	15 mm
Dimensione M (mm)	M16
Dimensione t	1.6 mm

Dati tecnici

A parete	sì
Versione tubi	rigido con filetto
Applicazione a calcestruzzo	sì
Comportamento di flessione	starr
Resistenza alla compressione	molto pesante (4000 N)
Temperatura di utilizzo max	+ 250 °C
Temperatura di utilizzo min.	- 45 °C
Filettatura	M16x1,5
Installazione in intercapedini	sì
Installazione sul legno	sì
Installazione in terra	sì
Installazione in esterno	sì
Codice di classificazione	55561
Macchine e installazioni per impianti	sì
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Resistenza all'impatto	molto pesante (6,8/300 mm)
Range di temperatura di esercizio max	250 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C

Scheda tecnica

Tubo in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046032



Dati tecnici

Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo)	si
Installazione sotto pavimento (battuto)	si
Sotto intonaco	si