

# Scheda tecnica

## Tubo in acciaio verniciato a polvere, nero, con filettatura

Codice articolo: 2046503



Tubo per installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori.

Parete interna senza sbavature. Classe di protezione contro la corrosione 2 (media). Per tubo è già avvitato un manicotto di giunzione.



- St** Acciaio
- PE50** PES50 - poliestere/epossido

### Dati anagrafici

Codice articolo	2046503
Tipo	SM32W SW
Definizione 1	Tubo filettato
Definizione 2	con manicotto filettato
Produttore	OBO
Dimensionee	M32, 3000mm
Colore	nero; RAL 9005
Materiale	Acciaio
Superficie	PES50 - poliestere / epossido
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	21
Unità	Metro
Peso	120 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Tubo in acciaio verniciato a polvere, nero, con filettatura

Codice articolo: 2046503



## Misure



Lughezza.	3'000 mm
Dimensione D	32 mm
Dimensione L	3'000 mm
Dimensione l	18 mm
Dimensione M (mm)	M32
Dimensione t	1.5 mm

# Scheda tecnica

Tubo in acciaio verniciato a polvere, nero, con filettatura

Codice articolo: 2046503



## Dati tecnici

A parete	sì
Versione tubi	rigido con filetto
Applicazione a calcestruzzo	sì
Comportamento di flessione	starr
Resistenza alla compressione	molto pesante (4000 N)
Temperatura di utilizzo max	+ 250 °C
Temperatura di utilizzo min.	- 45 °C
Filettatura	M32x1,5
Installazione in intercapedini	sì
Installazione sul legno	sì
Installazione in terra	no
Installazione in esterno	no
Codice di classificazione	55561
Macchine e installazioni per impianti	sì
Con manicotto	sì
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Resistenza all'impatto	molto pesante (6,8/300 mm)
Range di temperatura di esercizio max	250 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo)	sì
Installazione sotto pavimento (battuto)	sì
Sotto intonaco	sì