

Fiche technique

Couvre-joint DD

Référence: 7070318



Couvre-joint, modèle large, utilisable dans tous les systèmes de chemins de câbles et pour les chemins de câbles longue portée.
Avec matériel de fixation en quantités nécessaires.



St acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données de base

| | |
|----------------------------|---|
| Référence | 7070318 |
| Type | SSLB 300 DD |
| Désignation 1 | Couvre-joint |
| Désignation 2 | large, boulonnerie incluse |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | B300mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 20 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 29,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Dimensions

| | |
|-------------------|--------|
| Largeur | 285 mm |
| Largeur | 12 in |
| Hauteur | 4 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,5 mm |
| Cote B | 300 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|----------------|
| Nombre de vis | 4 St. |
| Modèle | Couvre-joint |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Convient pour hauteur du système de support de câbles | 35 mm |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Type de raccordement | Éclisse droite |
| Modèle longue portée | oui |