

# Fiche technique

## Couvre-joint FS

Référence: 7070217



Couvre-joint, modèle large, utilisable dans tous les systèmes de chemins de câbles et pour les chemins de câbles longue portée.  
Avec matériel de fixation en quantités nécessaires.  
Le nombre des vis à tête bombés M6 fournis doit être augmenté de 4 pièces pour l'utilisation dans la sécurité de maintien en fonction avec une largeur de 100 mm, et de 6 des vis à tête bombées pour des largeurs de 200 mm et 300 mm.



**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	7070217
Désignation 1	Couvre-joint
Désignation 2	large, boulonnerie incluse
Fabricant	OBO
Dimension	B300mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièce
Poids	29,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Dimensions

Longueur	300 mm
Largeur	285 mm
Largeur	12 in
Hauteur	4 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	300 mm

# Fiche technique

## Couvre-joint FS

Référence: 7070217



### Caractéristiques techniques

Nombre de vis	4 St.
Modèle	Couvre-joint
Sécurité de fonctionnement	oui
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	35 mm
Raccord articulé horizontal	non
Raccord articulé vertical	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	Éclisse droite
Modèle longue portée	oui