

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione T 25, con ingressi e morsettieria

Codice articolo: 2007430



Scatola di derivazione con morsettieria per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma rotonda con Tenute a innesto sui lati e inserti di deviazione nel pavimento. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti, il montaggio su piastre di montaggio e filettatura nel pavimento. Con la possibilità di fissaggio interno. Con coperchio a scatto fisso. Costruita con materiali privi di alogeni e stabilizzati ai raggi UV.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK07 a norma DIN EN 50102.



**PP** Polipropilene

### Dati anagrafici

Codice articolo	2007430
Tipo	T 25 KL
Definizione 1	Scatola di derivazione
Definizione 2	con morsettieria+ingressi
Produttore	OBO
Dimensionee	Ø80x51
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	6.4 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

# Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 25, con ingressi e morsettiera


Codice articolo: 2007430



## Misure



Altezza 51 mm



# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione T 25, con ingressi e morsettieria

Codice articolo: 2007430



### Dati tecnici

Accoppiabile	si
Numero di entrate cavi	4
Numero dei morsetti	5
Tipo di entrata cavi	Tenuta a innesto
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Membrana a livelli sezionabili
Tensione nominale di isolamento U <sub>i</sub>	500 V
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	innestato a scatto
Entrata dal lato posteriore	si
Ingressi	4 x M25
Versione testata per esplosione (EX)	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	NULL
Mantenimento funzionale	NULL
Per zona esplosiva	NULL
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	NULL
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	si
Dimensioni interne luci	Ø63x45 mm
Con schermatura con coperchio	no si
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale min.	2.5 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale	500 V
Piombabile	no
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione IK-Code	IK07
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Resistente agli agenti atmosferici	no