

Technisches Datenblatt

Keramikklemme, doppelt

Artikelnummer: 7205705



Hochtemperaturbeständige Keramikklemme mit 4 Anschlussmöglichkeiten zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004.



Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 7205705 |
| Typ | TK 10-2 |
| Bezeichnung 1 | Keramikklemme doppelt |
| Bezeichnung 2 | für FireBox T |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 10 mm ² |
| Kleinste VK-Einheit | 5 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Anschlussposition | seitlich |
| Anzahl der Klemmstellen | 4 |
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | 4 |
| Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Schraubanschluss |
| Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Schraubanschluss |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |

Technisches Datenblatt

Keramikklemme, doppelt

Artikelnummer: 7205705



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Isolierstoff | Keramik |
| Montageart | sonstige |
| Nennquerschnitt min. | 10 mm ² |
| Polzahl | 1 |
| Temperatureinsatzbereich min. | 250 °C |
| Transparent | nein |