

Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340032



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence | 6340032 |
| Type | US 7 30 FT |
| Désignation 1 | Montant en U |
| Désignation 2 | à 3 côtés perforés |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 70x50x300 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 121 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340032



Dimensions



| | |
|-----------|-------------|
| Dimension | 70 x 50 x 4 |
| Longueur | 300 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Cote L | 300 mm |



Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340032



Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Séparable | non |
| Type de perforation | 3 côtés perforés |
| Modèle | Profilé simple |
| Article EPD | oui |
| Sécurité de fonctionnement | oui |
| Largeur de l'orifice | 14 mm |
| épaisseur du matériau | 4 mm |
| avec denture | non |
| Forme de profilé | profilé en U |
| Ouverture | 62 mm |
| Valeur statistique A | 4,59 cm ² |
| Valeur statistique Iy | 13,79 cm |
| Valeur statistique Iz | 36,84 cm |
| Valeur statistique Wy | 4,11 cm ² |
| Valeur statistique Wz | 10,53 cm ² |