

Fiche technique

Parasurtenseur V10, à 1 pôle + NPE 280 V

Référence: 5093418



Parasurtenseur de type 2+3

- Unité complète, comprenant une cartouche et un socle, prémontée et prête à raccorder
- Convient aux systèmes de réseau TN-S et TT
- Avec dispositif de coupure thermodynamique
- Avec indicateur visuel de défaut
- Grande capacité de conduction du courant avec une longue durée de vie
- Raccordements marqués

Exemple d'application : bâtiments résidentiels, maisons unifamiliales



Données de base

Référence	5093418
Type	V10-C 1+NPE-280
Désignation 1	Parafoudre V10
Désignation 2	version 1 pôle avec NPE
Fabricant	OBO
Dimension	280V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	23,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Parasurtenseur V10, à 1 pôle + NPE 280 V

Référence: 5093418



Caractéristiques techniques



Courant de fuite (8/20 µs) [total]	20 kA
temps de réponse	<25 ns
soufflage	non
Modèle des pôles	1+N/PE
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	2
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Report d'alarme	non
tension continue max. (N-PE)	255 V
Tension max. permanente CA	280
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	35 mm ²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	2,5 mm ²
LPZ	1→3
Protection maximale contre les surtensions côté réseau	125
fusible de puissance maximum	125 A
Courant de fuite maximal (8/20 µs)	20 kA
Courant de fuite maximal (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Courant de fuite maximal (8/20 µs) [N-PE]	50 kA
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Courant de fuite nominal (8/20 µs)	10 kA
Courant de fuite nominal (8/20 µs) [L-N]	10 kA
Courant de fuite nominal (8/20 µs) [N-PE]	30 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	230 V
type du réseau	autres
Type de réseau TN	oui
Type de réseau TN-C-S	oui
Type de réseau TN-S	oui
Type de réseau TT	oui
Classe d'essais type 2	oui
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤1,1
Niveau de protection [N-PE]	1,2 kV
signalisation sur l'appareil	optique
SPD selon EN 61643-11	Type 2+3
SPD selon CEI 61643-1	classe II+III