

Fiche technique

Cartouche pour parafoudre 75 V

Référence: 5099579



- Cartouche - Parasurtenseur de type 2
- Cartouche enfichable, cartouche se démontant du socle sans outil
 - Avec dispositif de coupure thermique et indicateur de défauts
 - Capacité d'écoulement élevée et longue durée de vie
- * Complet = couvercle et socle



Données de base

Référence	5099579
Type	V20-C 0-75
Désignation 1	Parafoudre V20
Désignation 2	Couvercle
Fabricant	OBO
Dimension	75V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	5,16 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Cartouche pour parafoudre 75 V

Référence: 5099579



Caractéristiques techniques



Courant de fuite (8/20 μ s) [total]	20 kA
temps de réponse	<25 ns
soufflage	non
Modèle	Module 1 pôle ; 75 V
Modèle des pôles	1
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	1
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Report d'alarme	non
Tension max. permanente CA	75
Tension max. permanente CC	100
fusible de puissance intégré	non
Section de conducteur flexible (à fils de faible diamètre) min.	25 mm ²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	35 mm ²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	2,5 mm ²
LPZ	1→2
Protection maximale contre les surtensions côté réseau	125
fusible de puissance maximum	125 A
Courant de fuite maximal (8/20 μ s)	40 kA
Type de montage	sur l'élément de base
Courant de fuite nominal (8/20 μ s)	15 kA
Courant de fuite nominal (8/20 μ s) [L-N]	20 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	60 V
type du réseau	TN
Classe d'essais type 2	oui
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤0,5
signalisation sur l'appareil	optique
SPD selon EN 61643-11	Type 2
SPD selon CEI 61643-1	classe II