Fiche technique

Goulottes de câblage METRA 60, largeur de goulotte 100



Référence: 6132506



Goulotte de câblage avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. La cassure des languettes s'effectue sans outil. Longueurs spéciales sur demande. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Socle et couvercle dans le set.



PVC

Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6132506
Туре	VDK 60100 sgr
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	METRA Set 60x100 RAL 7030
Fabricant	OBO
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	83 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Goulottes de câblage METRA 60, largeur de goulotte 100



Référence: 6132506



Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	non
Résistant aux courant de fluage	oui
avec couvercle	oui
Section utile	52,65 cm ²
distance de la fente	5,5 mm
largeur de la fente	4,5 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C