Fiche technique

Angle extérieur pour goulotte type WDK 20020







Angle extérieur pour un changement de direction des goulottes WDK. Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.

C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K
 C € □ K


PVC

Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6192165
Туре	WDK HA20020RW
Désignation 1	Angle extérieur
Fabricant	OBO
Dimension	20x20mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	4
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,678 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions



Longueur	39 mm
Largeur	20 mm
Hauteur	17,5 mm
Cote a	38,5 mm
Dimension H	20 mm

Fiche technique

Angle extérieur pour goulotte type WDK 20020





Caractéristiques techniques		
	Modèle	Pièce en forme
	Type de fixation	encliquetable
	Sécurité de fonctionnement	non
	pour une dimension de canal	20 x 20
	Sans halogène	non
	Profondeur de la goulotte	20 mm
	Indice de protection	IP30
	Feuillard de protection	non
	Indice de protection code IK	IK04
	auto-extinguible	oui
	Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
	Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
	Zone d'angle max.	90 mm
	Zone d'angle min.	90 mm