

Fiche technique

Boîte de dérivation X 06

Référence: 2005122



Boîtier de dérivation pour le raccordement de câbles et conduits en intérieur et en extérieurs protégés. Forme rectangulaire avec entrées défonçables. Convient pour le montage au mur / au plafond avec possibilité de fixation extérieure, de fixation intérieure ou de montage sur les dômes d'angle. Particulièrement résistant aux chocs avec IK09. Couvercle avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistants aux UV.

Boîtier de dérivation selon la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon la norme DIN EN 60695-2-11, température d'essai 650 °C. Résistance aux chocs IK09 selon DIN EN 50102. Indice de protection IP67 selon DIN EN 60529



PC polycarbonate

Données de base

Référence	2005122
Type	X06 SW
Désignation 1	Boîte de dérivation
Fabricant	OBO
Dimension	150x116x86
Coloris	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	33,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Boîte de dérivation X 06


Référence: 2005122



Dimensions



Longueur	151 mm
Largeur	117 mm
Hauteur	86 mm



Fiche technique

Boîte de dérivation X 06

Référence: 2005122



Caractéristiques techniques

Juxtaposable	oui
nombre d'entrées	8
Type de l'entrée	Membrane graduelle à découper
Type du passage sur le boîtier	Prédécoupe
Tension d'isolation de mesure Ui	750 V
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrée par le fond	non
Entrées	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Modèle testé antidéflagrant	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	rectangulaire
renforcé de fibres de verre	oui
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	137x105x68 mm
max. Section transversale du conducteur	6 mm ²
avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale max.	6 mm ²
Section nominale min.	2,5 mm ²
Tension nominale	750 V
Plombable	oui
Résistant aux chocs	oui
Indice de protection	IP67
Indice de protection code IK	IK09
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Résistant aux intempéries	oui