


Technisches Datenblatt

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Artikelnummer: 7215716



Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.

Stammdaten

Artikelnummer	7215716
Typ	ZSE90-35-17
Bezeichnung 1	Zugentlastung
Bezeichnung 2	für senkrechte Kabelverlegung
Hersteller	OBO
Dimension	440x220x160
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	600 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

Artikelnummer: 7215716



Abmessungen



Länge	160 mm
Breite	440 mm
Höhe	220 mm
Maß B	440 mm
Maß b	350 mm
Maß H	160 mm
Maß T	220 mm
Maß t	175 mm

Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Weichschott
Form	eckig
Zubehör erforderlich	nein