

# Scheda tecnica

Derivazione isCon® Basic, nero

Codice articolo: 5408014



Le informazioni per la posa della linea isCon® Basic di OBO sono reperibili nelle istruzioni di montaggio.

- derivazione isolata resistente alle tensioni elevate
- garantisce la distanza di sicurezza secondo IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testato in base a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H1/150 kA
- distanza di sicurezza s equivalente se  $\leq 0,45$  m (aria) e se  $\leq 0,90$  m (materiale solido)
- testato in base a IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- senza alogeni
- carico d'incendio 3,3 kWh/m



## Dati anagrafici

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Codice articolo      | 5408014            |
| Tipo                 | isCon BA 45 SW     |
| Definizione 1        | Conduttore isolato |
| Definizione 2        | bobina 100 m       |
| Produttore           | OBO                |
| Dimensionee          | Ø20mm              |
| Colore               | nero               |
| Unità VK più piccola | 100                |
| Unità                | Metro              |
| Peso                 | 57 kg              |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.         |

## Dati tecnici

|  |                    |
|--|--------------------|
| Rotolo normale (ca. m)                   | 100                |
| Length tolerance ±                       | 5 %                |
| Sezione                                  | 35 mm <sup>2</sup> |
| distanza di sicurezza equivalente s(e)/m | 0.45               |