

Scheda tecnica

Derivazione isCon® Premium, nero

Codice articolo: 5408018



Le informazioni per la posa della linea isCon®Premium di OBO sono reperibili nelle istruzioni di montaggio.

- derivazione isolata resistente alle tensioni elevate
- senza scarica di scorrimento
- testato in base a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H2/200 kA
- distanza di sicurezza equivalente se $\leq 0,90$ m (aria) e se $\leq 1,8$ m (materiale solido)
- testato in base a IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- senza alogeni
- carico d'incendio 4,2 kWh/m



Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------|
| Codice articolo | 5408018 |
| Tipo | isCon PR 90 SW |
| Definizione 1 | Conduttore isolato |
| Definizione 2 | bobina 100 m |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | Ø23mm |
| Colore | nero |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Metro |
| Peso | 66.6 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

Dati tecnici

| | |
|--|--------------------|
| Rotolo normale (ca. m) | 100 |
| Length tolerance \pm | 5 % |
| Sezione | 35 mm ² |
| distanza di sicurezza equivalente s(e)/m | 0.9 |