

Scheda tecnica

Derivazione isCon® Professional, nero

Codice articolo: 5408008



Le informazioni per la posa della linea isCon® Pro di OBO sono reperibili nelle istruzioni di montaggio.

- derivazione isolata resistente alle tensioni elevate
- senza scarica di scorrimento
- garantisce la distanza di sicurezza secondo IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testato in base a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H1/150 kA
- distanza di sicurezza s equivalente se $\leq 0,75$ m (aria) e se $\leq 1,5$ m (materiale solido)
- testato in base a IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- senza alogeni
- carico d'incendio 3,3 kWh/m



Dati anagrafici

Codice articolo	5408008
Tipo	isCon Pro 75 SW
Definizione 1	Conduttore isolato
Definizione 2	bobina 100 m
Produttore	OBO
Dimensionee	Ø20mm
Colore	nero
Unità VK più piccola	100
Unità	Metro
Peso	57 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Dati tecnici

Rotolo normale (ca. m)	100
Length tolerance \pm	5 %
Sezione	35 mm ²
distanza di sicurezza equivalente s(e)/m	0.75