


# Scheda tecnica

Asta di captazione isolata per conduttore isCon posato internamente

Codice articolo: 5408856



- per la posa interna di conduttori OBO isCon® nel tubo
- per montaggio alla struttura dell'edificio con sostegno isFang
- adatto per carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4
- Tubo montante e punta intercettatore in alluminio
- Sezione centrale in plastica rinforzata con fibra di vetro (GFK)



Plastica rinforzata di fibra di vetro

## Dati anagrafici

Codice articolo	5408856
Tipo	isFang IN L6
Definizione 1	Asta isolata
Definizione 2	per conduttore isCon, interno
Produttore	OBO
Dimensionee	6000mm
Materiale	Plastica rinforzata di fibra di vetro
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	835.741 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

Asta di captazione isolata per conduttore isCon posato internamente

Codice articolo: 5408856



## Misure



Lughezza.	6'000 mm
Dimensione A	3'325 mm
Dimensione B	1'000 mm
Dimensione d min.	50 mm
Dimensione H	1'500 mm
Dimensione L	6'000 mm

## Dati tecnici

Collegamento	Conduttore tondo
Versione	Asta di captazione
Versione isolata resistente alle alte tensioni	sì