

Nouvel éclateur d'isolement pour zones Ex: EX ISG

Pour la liaison de sections de canalisations avec brides ou pièces isolantes, comme les tuyaux avec protection cathodique.



- Testé à 100 kA I_{imp} selon NF EN 62561-3
- Certifié ATEX / IECEx
- Conforme à la recommandation AFK n° 5 (DVDW worksheet GW 24)
- Electrodes graphite résistantes à l'usure
- Accessoires de raccordement testés



Eclateur d'isolement ISG



- Certificat Ex selon ATEX
- Marquage selon EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Marquage selon EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP66
- Certificat Ex selon IECEx
- Marquage selon EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Marquage selon EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb



Application: zones à risque d'explosion, pour le pontage indirect de pièces isolées, par exemple systèmes avec protection cathodique contre la corrosion.

Type	Longueur de câble m	Tension de réponse kV	Capacité d'écoulement kA	Plage de température	Pack. Poids pcs. kg/100 pcs.	Réf.
EX ISG H	0	1,25	100	-20-+60	1	5240030
EX ISG H 350	0,35	1,25	100	-20-+60	1	5240031

Adhésif thermo-fusible

Dimensions

