

Wiedergeburt eines Klassikers

Kabelabzweigkasten A-Serie von OBO



Unter den Kabelabzweigkasten hat sich eine als klassisch betrachtbare Serie erneuert.

Die aus halogenfreiem, thermoplastischem Kunststoff hergestellte A-Serie ist mit oder ohne Klemmleiste und neben der Standardfarbe Lichtgrau in Weiß oder für Signalleitungen in Rot erhältlich.

- festsitzender Klemmdeckel
- Schutzklasse IP55
- halogenfreies Material
- vorgeprägte Kabeleinführungen
- Praktische Außenbefestigungen

OBO
BETTERMANN

Ab 1. August 2012 werden die Kabelabzweigkasten der ECO-Serie und einige Modelle der A-Serie ausgeführt. Ihren Platz übernehmen neue Modelle durch Erweiterung der Serie-A, die aber über die gleichen Vorteile verfügen wie die alten Typen.

Die erneuerte A-Serie				Die alte A-Serie	
neuer Typ	neue Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackungseinheit/ Stück	alter Typ	alte Artikelnummer
A 6 ECO10	2000001	Kabelabzweigkasten	10	A 6	2001055
			10	ECO10	2001000
A 6 HF RO	2000003	Kabelabzweigkasten, rot	10		
A 6 HF RW	2000005	Kabelabzweigkasten, weiß	10	ECO 10 RW	
A 8	2000016	Kabelabzweigkasten, hellgrau	10		
A 8 5	2000024	Kabelabzweigkasten, mit Klemmleiste	10		
A 8 HF RO	2000059	Kabelabzweigkasten, rot	10		
A 8 HF RW	2000075	Kabelabzweigkasten, weiß	10		
			10	A 9	2000091
A 11	2000342	Kabelabzweigkasten, hellgrau	10	ECO 12	2001006
A 11 5	2000326	Kabelabzweigkasten, mit Klemmleiste	10	ECO 12 5	2001007
A 11 HF RO	2000164	Kabelabzweigkasten, rot	10		
A11 HF RW	2000180	Kabelabzweigkasten, weiß	10	ECO 12 RW	2001033
A 14	2000378	Kabelabzweigkasten, hellgrau	10	ECO 14	2001012
A 14 5	2000382	Kabelabzweigkasten, mit Klemmleiste	10	ECO 14 5	2001013
A 14 HF RO	2000386	Kabelabzweigkasten, rot	10		
A 14 HF RW	2000390	Kabelabzweigkasten, weiß	10	ECO14 RW	2001036
A 18	2000410	Kabelabzweigkasten, hellgrau	10	ECO 18	2001018
A 18 5	2000414	Kabelabzweigkasten, mit Klemmleiste	10	ECO 18 5	2001019
A 18 HF RO	2000418	Kabelabzweigkasten, rot	10		
A 18 HF RW	2000422	Kabelabzweigkasten, weiß	10	ECO 18 RW	2001039




Schnelle Installation durch Außenbefestigungen



Die vorgepägten Kabeleiführungen können mit Hilfe der mitgelieferten Einführungspitze direkt mit dem Kabel durchstoßen werden.



Die Deckel können werkzeu-
los auf das Unterteil aufgesetzt werden



Genügend Platz zur Verdrahtung

OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG

Postfach 1120
D-58694 Mendен

Kundenservice Deutschland

Tel.: 0 23 73/89-15 00
Fax: 0 23 73/89-77 77
E-Mail: info@obo.de

