

G-Gitterinnen

Kunststoff beschichtet (halogenfrei)



NEU



Die wichtigsten Informationen im Überblick

OBO Art. Nr.

E Nr.

G-Gitterrinne	Typ G-GR 50 50 STK,	BxHxL	55x55x3000mm,	lichtgrau	6005 36 1	127 020 569
G-Gitterrinne	Typ G-GR 75 50 STK,	BxHxL	55x75x3000mm,	lichtgrau	6005 36 3	127 020 579
G-Gitterrinne	Typ G-GR 125 75 STK,	BxHxL	75x125x3000mm,	lichtgrau	6005 36 5	127 020 549
G-Gitterrinne	Typ G-GR 150 100 STK,	BxHxL	100x155x3000mm,	lichtgrau	6005 36 7	127 020 559

Gitterrinne in G-Form Kunststoff beschichtet (NG-10 - Plascoat, halogenfrei) aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten. Umfangreiches Befestigungsmaterial für die geeignete Wand- und Deckenmontage. Das Verbinden der G-Gitterrinnen erfolgt mittels Stosstellenverbinder als Schraubverbindung. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Überzeugen Sie sich selbst!

www.obo.ch