

Gering im Gewicht - hoch im Schutz

Einfache Installation in jeder Umgebung,
ob innen oder außen. OBO Aluminiumrohr.



- Weniger Gewicht
- Hohe Druck- und Schlagfestigkeit
- Korrosionsbeständig
- M16 – M63
- Zubehör: Bögen und Muffen
- Steck- oder Gewindesystem

OBO Aluminiumrohre


Aluminiumrohr ohne Gewinde

Typ	Maß D mm	Maß L mm	Maß t mm	Verp. m	Gewicht kg/St.	Art.-Nr.
S16W ALU	16	3000	1.2	30	15,067	2046 00 2
S20W ALU	20	3000	1.2	30	19,134	2046 00 3
S25W ALU	25	3000	1.3	30	26,134	2046 00 4
S32W ALU	32	3000	1.3	30	33,834	2046 00 5
S40W ALU	40	3000	1.4	15	45,800	2046 00 6
S50W ALU	50	3000	1.4	15	57,700	2046 00 7
S63W ALU	63	3000	1.7	15	88,334	2046 00 8

Alu Aluminium

€/100 m

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand.




Aluminium-Rohrbogen, ohne Gewinde

Typ	Maß A mm	Maß B mm	Maß D mm	Maß l mm	Maß R mm	Maß t mm	Verp. m	Gewicht kg/St.	Art.-Nr.
SB16W ALU	78	151	16	28	64	1.2	15	2,350	2046 01 2
SB20W ALU	80	171	20	30	80	1.2	25	5,500	2046 01 3
SB25W ALU	93	209	25	38	102.5	1.3	25	9,000	2046 01 4
SB32W ALU	105	253	32	40	131	1.3	20	14,100	2046 01 5
SB40W ALU	115	302	40	50	165	1.4	15	22,400	2046 01 6
SB50W ALU	128	360	50	63	205	1.4	5	35,400	2046 01 7
SB63W ALU	135	425	63	70	256.5	1.7	3	59,500	2046 01 8

Alu Aluminium

€/St.

90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.




Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Typ	Maß M mm	Maß L mm	Maß D mm	Maß t mm	Verp. m	Gewicht kg/St.	Art.-Nr.
SV16W ALU	16	40	18.6	1.2	50	0,700	2046 02 2
SV20W ALU	22.6	20.2	50	25	50	1,300	2046 02 3
SV25W ALU	27.6	25.2	60	30	50	1,900	2046 02 4
SV32W ALU	34.6	32.2	70	35	50	2,400	2046 02 5
SV40W ALU	43	40.2	70	35	20	4,000	2046 02 6
SV50W ALU	53	50.2	90	45	20	6,100	2046 02 7
SV63W ALU	66.2	63.2	110	55	20	9,000	2046 02 8

Alu Aluminium

€/St.


Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.



Auswahlliste
Rohrdurchmesser
(Außendurchmesser in mm)

Kabelquerschnitt (mm²)

Anzahl der Kabel	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95
1	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M25	M25	M32	M32
2	M16	M16	M16	M16	M20	M25	M32	M32	M40	M40	M50
3	M16	M16	M20	M20	M25	M32	M32	M40	M50	M50	M63
4	M16	M16	M20	M20	M32	M32	M40	M40	M50	M63	M63
5	M16	M20	M20	M25	M32	M32	M40	M50	M50	M63	-



OBO Bettermann
Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Langer Brauck 25
58640 Iserlohn
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 71 78 99-20 00
Fax: +49 23 71 78 99-25 00
info@obo.de
www.obo.de

