

Verborgene Anschlusstechnik im Installationskanal

- Versteckte Leitungsführung für hohe Designansprüche
- Flexible Bestückung mit Steckdosen und Daten-/ Multimediaanschlüsse
- Bodenbündige Montage der Kanäle und durchgängiger Bodenbelag



www.obo.de



Nahtlose Versorgung

Ein Raum komplett ohne Steckdose, weder an der Wand noch im Boden, der dennoch mit Strom und Daten versorgt wird? Das OKB-Kanalsystem macht's möglich. Da die Kanäle estrichbündig montiert werden und der Bodenbelag direkt in die Deckel eingesetzt wird, fügen sie sich unscheinbar und nahtlos in jedes Interieur ein.




Erste Montageschritte

- Wird vor den Estricharbeiten auf dem Rohbeton montiert
- Mit Innen- und Außenecken kann der Kanal an die jeweilige Form des Raumes angepasst werden



Optimale Einbindung

- Estrichseite des Kanals verfügt über ein Auflager für den Estrich
- Estrichanlegekante dient als Abzugskante und ermöglicht einen estrichbündigen Einbau



Das richtige Niveau

- Verstellbares Bodenbelaganlegeprofil für fußbodenbündigen Einbau
- Der Bodenaufbau von der Oberkante des Rohfußbodens bis zur Oberkante des Fertigestrichs muss mindestens 85 mm und max. 333 mm betragen



Letzte Installationsschritte

- Bodenbeläge wie Parkett und Kunststoffbeläge bis 25 mm Dicke geeignet
- Installation mit Steckdosen der Serie Modul 45connect möglich

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH&Co. KG

Hüingser Ring 52 58710 Menden DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland

Tel.: +49 2373 89 - 2000 info@obo.de

www.obo.de